

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 2500

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2500 - einseitig**

Einseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2500 - zweiseitig**

zweiseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:

___ Stk. **zusätzliches Bodenmontage-Winkel (2er Set)**
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.
Zum Aufdübeln auf festen Untergrund.
Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen
des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
Je 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Bodenanker (2er Set)**
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.
Zum Einschlagen in lockeren Untergrund.
Massiver angespitzter Spezialnagel, 500 mm lang,
mit Befestigungsplatte. Feuerverzinkt.
Je zwei Schrauben und Muttern beiliegend.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für einseitige Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2502 - einseitig**

Einseitig, 2 Einstellplätze, 700 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2504 - einseitig**

Einseitig, 4 Einstellplätze, 1400 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2506 - einseitig**

Einseitig, 6 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für zweiseitige Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2512 - zweiseitig**

zweiseitig, 2 Einstellplätze, 700 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2514 - zweiseitig**

zweiseitig, 4 Einstellplätze, 1400 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Anlehnparkter 2516 - zweiseitig**

zweiseitig, 6 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl – Ründösen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de