

**Artikel: Fahrradparker BETA-XXL 800 mm Radabstand tief/tief**

Der Fahrradparker BETA XXL 800 mm besitzt einen Lackschoner am Hauptbügel der vor Kratzern schützt. Mit seiner Tief/Tief Einstellung ist es möglich bis zu 24 Räder nebeneinander zu stellen.

Art der Verbindungen:	verschraubt
Material:	stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte, robuste Bügel aus Rundrohren (in Edelstahl gebeizt oder elektroplattiert auf Anfrage)
Besonderheiten:	Lackschoner am Hauptbügel schützen vor Kratzern
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig
Farbe:	verzinkt oder farbbeschichtet in RAL
platzsparendes Parken:	Tief-/Tief-Einstellung
Radabstand:	800 mm
Einstellplätze bei einseitiger Einstellung:	1 bis 12 Fahrräder
Einstellplätze bei zweiseitiger Einstellung:	2 bis 24 Fahrräder
vorbereitet zur Reihenverbindung:	ja
vorbereitet zur Bodenbefestigung:	ja
Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung:	ca. 1850 mm
Stellraumtiefe bei zweiseitiger Einstellung:	ca. 3200 mm
geeignet für Mountainbikes:	ja
Verpackung und Lieferzustand:	zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend Versand in recycelbarer Verpackung



<b>Modell</b>	<b>Radeinstellung</b>	<b>Einstellplätze</b>	<b>Länge</b>
BETA-XXL 1	einseitig	1 Fahrrad	650 mm
BETA-XXL 2	einseitig	2 Fahrräder	1450 mm
BETA-XXL 3	einseitig	3 Fahrräder	2250 mm
BETA-XXL 4	einseitig	4 Fahrräder	3050 mm
BETA-XXL 5	einseitig	5 Fahrräder	3850 mm
BETA-XXL 6	einseitig	6 Fahrräder	4650 mm
BETA-XXL 7	einseitig	7 Fahrräder	5450 mm
BETA-XXL 8	einseitig	8 Fahrräder	6250 mm
BETA-XXL 9	einseitig	9 Fahrräder	7050 mm
BETA-XXL 10	einseitig	10 Fahrräder	7850 mm
BETA-XXL 11	einseitig	11 Fahrräder	8650 mm
BETA-XXL 12	einseitig	12 Fahrräder	9450 mm
BETA-XXL 1	doppelseitig	2 Fahrräder	650 mm
BETA-XXL 2	doppelseitig	4 Fahrräder	1450 mm
BETA-XXL 3	doppelseitig	6 Fahrräder	2250 mm
BETA-XXL 4	doppelseitig	8 Fahrräder	3050 mm
BETA-XXL 5	doppelseitig	10 Fahrräder	3850 mm
BETA-XXL 6	doppelseitig	12 Fahrräder	4650 mm
BETA-XXL 7	doppelseitig	14 Fahrräder	5450 mm
BETA-XXL 8	doppelseitig	16 Fahrräder	6250 mm
BETA-XXL 9	doppelseitig	18 Fahrräder	7050 mm
BETA-XXL 10	doppelseitig	20 Fahrräder	7850 mm
BETA-XXL 11	doppelseitig	22 Fahrräder	8650 mm
BETA-XXL 12	doppelseitig	24 Fahrräder	9450 mm